

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

HILA-9260 多功能 AC/DC 數字鉗錶

超薄迷你、AC/DC 1000A

特 色

- 3,3/4 位液晶面板顯示
- 超薄設計、厚度只有 19mm
- 鉤部最大開口 $\varnothing 40\text{mm}$
- 最大電流 AC/DC 1000A
- 自動關機、自動換檔
- 電池電力不足警示
- 讀值鎖定、過載保護
- 附攜帶皮套
- 直流電流自動規零功能
- 附 K Type 溫度測量功能
- 尺寸: 190H×69W×19D/mm
- 多種功能: AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、頻率、溫度、二極體、導通蜂鳴



一般規格

功 能	檔 位	精 確 度
直流電壓 DCV	400mV/4V/40V/400V	$\pm(0.8\%+3\text{dgt})$
交流電壓 ACV	4V/40V/400V	$\pm(1.2\%+3\text{dgt})$
直流電流 DCA	400A/1000A	$\pm(2.0\%+3\text{dgt})$
交流電流 ACA	400A/1000A	$\pm(2.0\%+3\text{dgt})$
電 阻 Ω	400 Ω /4K Ω /40K Ω /400K Ω /4M Ω	$\pm(1.0\%+3\text{dgt})$
頻 率 Hz	10/100/1K/10K/100KHz	$\pm(0.3\%+3\text{dgt})$
溫 度 $^{\circ}\text{C}$	-20 $^{\circ}\text{C}$ ~ 750 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(2.0\%+3\text{dgt})$
導 通 蜂 鳴	< 20 Ω 響聲	
二 極 體	測試電流 $\approx 0.6\text{mA}$ 開路電壓約 1.5V	