

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品特色



HIKI 3246

方便實用的筆式萬用表

可測量直流/交流電壓、阻抗、導通與二極體的檢查

最大 4199 顯示

體積雖小，卻具備了 CAT III 600V 的安全要求

探頭卷收以及對測量物的照明功能等

體積小；有自動範圍設定和資料保持的功能，使得測量電

機，電子電路特別容易。

產品規格

DC 電壓範圍 420mV 至 600V，5 段範圍

最佳精度 1.3%rdg.±4dgt.

AC 電壓範圍 4.2V 至 600V 4 段範圍；最佳精度±2.3%rdg.±8dgt.

AC 電壓率特性範圍 50 至 500Hz

電阻範圍 420Ω~42MΩ 6 段範圍，最佳精度±2.0%rdg.±4dgt

連續性 (1.5KΩ 至 15KΩ) 或更少

二極體檢查 1.5V 開路端子電壓

範圍切換 自動

顯示區 數位/LCD，最多 1999dgt.

取樣速率 2 次/秒

電源供應 CR-2032 電池 (連續使用 150 小時)

物理特性

尺寸: 19mm X 30mm X 182mm

重量 80 克

標準附件 攜帶盒