

1. 世界專利自動切換 DC/IRIS 驅動自動光圈鏡頭
2. 低照度 0.1Lux F1.2
3. 雙影像信號輸出 Y/C、BNC
4. 高解析度 480 TV LINES
5. 多樣化白平衡調整
6. 逆光補償
7. 多段式電子快門
8. 可調式 AGC、GAMMA、VIDEO LEVEL

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

系統	NTSC
攝像素子 Pick-up element	1/3 "Interline transfer CCD image sensor
總畫素	811(H) * 508(V)
有效畫素	768(H) * 494(V)
Unit cell size	6.35um(H) * 7.4(V)
同步方式	Internal
信號輸出	1Vp-p 75 Ω (Unbalanced)
水平解析度	480 TV lines
最低照度	0.1 Lux F1.2 (AGC HI)
信號雜訊比 S/N Ratio	50 dB (AGC off)
白平衡	Auto , Preset(6300K / 5100K / 4200K / 3200K) ,Push Lock , Manual
電子快門	電子光圈(OFF , 1/60~1/100,000 sec) , 固定(1/60 , 1/100 , 1/250 , 1/500 , 1/1000 , 1/2000 , 1/4000 , 1/10,000)
鏡頭座	CS-MOUNT
自動增益控制	ON 時: (HI:36dB , LOW:24dB) , OFF 時:8dB
逆光補償	ON 或 OFF 可選擇
Gamma 特性	0.45 或 1 可選擇
電源電壓	DC +12V + - 10%
消耗電流	190mA
保存溫度	- 30℃ ~ +70℃
動作溫度	- 10℃ ~ +40℃
外觀尺寸	64.5(L) * 43.5(W) * 44(H) mm
重量	約 160g