

## 0701 KSS 自由絕緣保護套 MOVABLE BUSHING



材 質：本產品原料分為PP，及NYLON二種，後者彈性及附著性較好。

用 法：依據鐵板出線孔大小，截取所需之長度，再將其捲繞於出線孔上即可。

用 途：電線電纜之保護及絕緣。

特 點：適合出線孔大小不一，形狀不規則者使用。

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

單位：mm

型 號 Item No.	槽徑 T (mm)	適用鐵板厚度 Max. Chassis Thickness (mm)	包 裝 Packing
□ KG-008	0.8	0.8以下	

□ KG-010	1.0	1.0以下	PP製品 每包10M
□ KG-016	1.6	1.0-1.6	
□ KG-020	2.0	1.6-2.0	
□ KG-024	2.4	2.0-2.4	
□ KG-032	3.2	2.4-3.2	
□ KG-045	4.5	3.2-4.5	
□ KGH-008	0.8	0.8以下	PP製品 每捲 100M
□ KGH-010	1.0	1.0	
□ KGH-012	1.2	1.0-1.2	
□ KGH-016	1.6	1.0-1.6	
□ KGH-020	2.0	1.6-2.0	
□ KGH-024	2.0	1.6-2.0	
□ KGH-032	3.2	2.4-3.2	
□ KGH-045	4.5	3.2-4.5	

單位：mm

型號 Item No.	槽徑 T (mm)	適用鐵板厚度 Max. Chassis Thickness (mm)	包裝 Packing
□ KG-010N	1.0	1.0以下	

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

□KG-016N	1.6	1.0-1.6	NYLON製 品 每包100支 每支25公分
□KG-020N	2.0	1.6-2.0	
□KG-024N	2.4	2.0-2.4	
□KG-032N	3.2	2.4-3.2	
□KG-045N	4.5	3.2-4.5	