

# KILTER 270

## 學生型電錶

電阻，蜂鳴，二極體

最高保護至 500V 不燒毀

最大顯示值 1999 Count

**防震耐摔 超大字體 絕不燒毀**

### 產品特色：

堅固耐用：具備可以防震與耐摔的護套

桌面腳架：免於平台或工作桌無法固定

電池提示：出現電池符號表示更換電池

電池壽命：約 200 小時。

自動保護：最高保護，500V。

安全保障：輸入阻抗採 10M。

外觀尺寸：77 \* 44 \* 160。

電源供給：單顆方形 9V

產品配件：測試棒，9V 電池，保證卡

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電器特性					
交流電壓 (ACV) 50Hz-60Hz			直流電壓 (DCV)		
量測範圍	解析度	精密度	量測範圍	解析度	精密度
200V	100mV	±1.5%+跳動 5 位	200mV	100uV	±1.0%+跳動 3 位
600V	1V	±2.0%+跳動 5 位	2V	1mV	±0.5%+跳動 3 位
電阻 (Ω)			20V	10mV	±1.0%+跳動 3 位
量測範圍	解析度	精密度	200V	100mV	±1.0%+跳動 3 位
200	0.1	±1.2%+跳動 3 位	600V	1V	±1.0%+跳動 3 位
2K	1	±1.2%+跳動 3 位	電容 (F)		
20K	10	±1.2%+跳動 3 位	量測範圍	解析度	精密度
200K	100	±1.2%+跳動 3 位	2nF	1pF	±3.0%+跳動 10 位
2M	1K	±1.2%+跳動 3 位	20nF	10pF	±3.0%+跳動 10 位
電晶體 (HFE)			200nF	100pF	±3.0%+跳動 10 位
檔位	測試範	測試條件	2uF	1nF	±3.0%+跳動 10 位

	圍				
NPN	0-1000	Ib=10uA Vce 小於 3V	20uF	10nF	±3.0%+跳動 10 位
PNP	0-1000	Ib=10uA Vce 小於 3V	導通蜂鳴		
EC 端可輸出電壓檢驗 LED 發光測試			檔位	頻率	動作條件
			蜂鳴器	2.1KHz	小於 35 ±5 時

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)