

KILTER 325

自動換檔型

電阻，蜂鳴，二極體
最高保護至 500V 不燒毀
最大顯示值 3200 Count

防震耐摔 超大字體 雙重顯示

產品特色：

自動換檔：容易使用，節省時間。

自動關機：十分鐘後，關閉電源。

自動保護：最高保護，500V。

讀值鎖定：測試數據，均可固定。

安全保障：輸入阻抗採 10M。

外觀尺寸：77 * 44 * 160

電池壽命：約 500 小時。

電源供給：單顆方形 9

產品配件：測試棒，9V 電池，保證卡

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電器特性

交流電壓 (ACV) 50Hz-60Hz			直流電壓 (DCV)		
量測範圍	解析度	精密度	量測範圍	解析度	精密度
4V	1mV	±2.0%+跳動 3 位	400mV	100uV	±1.2%+跳動 2 位
40V	10mV	±2.0%+跳動 3 位	4V	1mV	±0.5%+跳動 2 位
400V	100mV	±2.0%+跳動 3 位	40V	10mV	±1.2%+跳動 2 位
600V	1V	±2.0%+跳動 4 位	400V	100mV	±1.2%+跳動 2 位
1000V	1V	±2.0%+跳動 4 位	600V	1V	±1.2%+跳動 2 位
電阻 (Ω)			1000V	1V	±1.5%+跳動 3 位
量測範圍	解析度	精密度	導通蜂鳴		
400	0.1	±1.2%+跳動 3 位	檔 位	頻 率	動作條件
4K	1	±1.2%+跳動 3 位	蜂鳴器	4.1KHz	小於 80 ±0

		位			
40K	10	±1.2%+跳動 3 位	錯誤輸入電壓時，有保護，最大保護至 500V。		
400K	100	±1.2%+跳動 3 位	二極體		
4M	1K	±1.2%+跳動 3 位	解析度	最大電流	精密度
40M	10K	±3.0%+跳動 5 位	1mV	0.8mA	±8.0%+跳動 2 位
錯誤輸入電壓時，有保護，最大保護至 500V。			錯誤輸入電壓時，有保護，最大保護至 500V。		
直流電流 (DCA)			交流電流 (ACA)50Hz-60Hz		
量測範圍	解析度	精密度	量測範圍	解析度	精密度
400uA	0.1uA	±1.5%+跳動 2 位	400uA	0.1uA	±2.0%+跳動 4 位
4000uA	1uA	±1.5%+跳動 2 位	4000uA	1uA	±2.0%+跳動 4 位
40mA	10uA	±1.5%+跳動 2 位	40mA	10uA	±2.0%+跳動 4 位
400mA	100uA	±1.5%+跳動 2 位	400mA	100uA	±2.0%+跳動 4 位
10A	10mA	±2.5%+跳動 3 位	10A	10mA	±3.0%+跳動 4 位

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)