



KILTER 357

專業電容錶

自動關機

最大顯示值 1999 Count

防震耐摔 超大字體 自動關機

產品特色：

自動關機：十分鐘後，關閉電源。

外觀尺寸：77 * 44 * 160

輸入保護：保險絲0.25/250V保護。

調整範圍：±20 pF歸零調整。

測試電壓：小於3.5V。

特別推薦

電池壽命：約300小時。

電源供給：單顆方形9V

產品配件：測試棒，9V電池，保證卡

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電器特性

量測範圍	解析度	測試頻率	精密度
200pF	0.1pF	820Hz	±1.0%+跳動3位
2000pF	1pF	820Hz	±1.0%+跳動3位
20nF	10pF	820Hz	±1.0%+跳動3位
200nF	100pF	820Hz	±1.0%+跳動3位
2uF	1nF	820Hz	±1.0%+跳動3位
20uF	10nF	82Hz	±1.0%+跳動3位

200uF

100nF

8.2Hz

±1.0% + 跳動3位

2000uF

1uF

8.2Hz

±2.0% + 跳動3位

20mF

10uF

8.2Hz

±4.0% + 跳動9位



KILTER 357

Professional Capacitance
Meter

Super Loud
Sound
Auto Protection

>> SHOCK PROOF: Guarantee To Drop At
Shock Proof Holster Tilt Stand

SPECIFICATIONS: >> STRONGLY RECOM

Max Display:1999 Count

Over Range: "1" Is Displayed

Ig LCD Size:20mm*45mm

Big Character Size: 8mm*17mm

Single Meter Size:70mm*35mm*150mm

Holster Size:77mm*44mm*160mm

Safety:10mΩ Input Impedance

Battery Life:300Hours

Power:9V

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Capacitance Meter Specification

Range	Resolution	Test Frequency	Accuracy
200 pF	0.1 pF	820 Hz	±1.0%rdg+3dgt
2000 pF	1 pF	820 Hz	±1.0%rdg+3dgt
20 nF	10 pF	820 Hz	±1.0%rdg+3dgt
200 nF	100 pF	820 Hz	±1.0%rdg+3dgt

2 μ F	1 nF	820 Hz	勝特力材料 886-3-5753170 勝特力電子(上海) 86-21-54151736 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw	$\pm 1.0\% \text{rdg} + 3 \text{dpts}$
20 μ F	10 nF	82 Hz		$\pm 1.0\% \text{rdg} + 3 \text{dpts}$
200 μ F	100 nF	8.2 Hz		$\pm 1.0\% \text{rdg} + 3 \text{dpts}$
2000 μ F	1 μ F	8.2 Hz		$\pm 2.0\% \text{rdg} + 3 \text{dpts}$
20 mF	10 μ F	8.2 Hz		$\pm 4.0\% \text{rdg} + 9 \text{dpts}$