

1/4 彩色低照度半球型攝影機

KMS - 1242AXCS



規 格：

電 視 系 統：NTSC

攝 像 元 件：1/3 - inch CCD 攝 像
元 件

有效圖素：537(H) x 505(V) mm

掃 瞄 系 統：525 lines, 60 圖 場 /
秒

同 步 系 統：內 同 步

最低照度：0.2 lux F1.2 5600°K

鏡 頭 & 視 界 角 度：3.6mm F2.0 /
92°

解 析 度：380 TV line / 470TV
line (Enhanced)

白 平 衡：自 動 白 平 衡 (零 色 混 動)
3200~10000°K

增 益 控 制：自 動

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

雜訊比：52dB (最小) / 60 dB

(TYP) (AGC OFF)

電子快門：1/60 ~ 1/120,000 sec

自動光圈：A.E.S

逆光補償：YES

訊號輸出：複同步 1.0 Vp-p 阻

抗 75 ohm

γ 值：0.45

工作溫度：-20°C ~ 50°C

工作溼度：85% RH

電源供應：DC 12V ± 1V / 90mA

尺寸：58(Φ) x 58(H) mm

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)