



潤滑劑

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

潤滑劑

Soft Grease Spray(軟性潤滑油噴霧劑)

防鏽潤滑油

特 徵

- 具卓越的防鏽、耐水性，可長時間發揮潤滑效果。
- 噴霧時幾乎不產生泡沫、飛散。
- 具卓越的滲透性與耐熱性。

用 途

- 用於轉動鏈條、齒輪等金屬及滑動部的防鏽潤滑之用。
- 用於接觸水、海水等旋轉部份、滑動部、要求高溫下的潤滑滲透性。



NX2 High Grease

長效潤滑油

特 徵

- 讓高級耐熱(200℃)、長期潤滑、防鏽油溶解於氣體內，因此可迅速滲透所有潤滑部位，長時間發揮潤滑效果。

用 途

- 馬達鏈條、齒輪等各種旋轉部、滑動部。
- 建設機械、農業機械、工作機械的旋轉部、滑動部。
- 防止庭用百葉窗、門板摺葉(door hinge)、腳踏車鏈條、金屬家具的驅動聲。



型 號	0109	0020
品 名	Soft Grease Spray	NX2 High Grease
容 量	300ml	300ml
包裝數量	24 瓶 (12 瓶×2 盒)	24 瓶 (12 瓶×2 盒)
JAN Code	4985329101095	4985329100203
性能/性狀	● 耐荷載性能：0.90Mpa 以上 (曾田式四球法 200rpm) ● 鹽水噴霧：500 小時以上 ● 耐熱性：200℃	● 耐荷載性能：0.60Mpa 以上 (曾田式四球法 200rpm) ● 稠度(25℃60W/min)：323 ● 沸點(℃)：240 以上 ● 離油性(100℃×30hr.wt%)：5.2
成 份	特殊複合油(礦油系)、異構鏈烷烴系溶劑、LPG	鉛複合油(礦油系)、n-庚烷、LPG
相關法規	乙種石油類 150ml 危險等級Ⅲ	甲種石油類 150ml 危險等級Ⅱ
使用溫度範圍	-20 ~ 170℃	-20 ~ 200℃