

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

矽膠潤滑劑

潤滑光澤劑

特 徵

- 使用滲透佳的矽油，因此可對附著於刀刃部位，立即發揮潤滑效果。
- 無溶劑型，不汙損纖維類、不溶解塑料。
- 無臭、無害，不會造成刀刃、機械等生鏽。

用 途

- 潤滑各種刀刃部、縫製用裁斷機、紙工用裁斷機、製書用縫紉作業台、木工用機械等其他各種裁斷機的驅動盤。
- 增添印刷品的光澤。
- 自動兌幣機的潤滑劑。



潤滑劑

NX31 Jet Lube

黏性油狀高潤滑防鏽劑

特 徵

- 潤滑保護膜的密合力強，可長時間持續發揮潤滑、防鏽、防腐蝕效果。
- 即使淋水，也會在水滴下形成堅固的油膜，屬於水置換性長期潤滑防鏽劑。

用 途

- 金屬產品、精密機械、治工具、模具、定盤等防鏽、潤滑之用。
- 沖床、開孔等需要極壓潤滑的作業。
- 各種軸承的外界注油。



型 號	0135	0031
品 名	矽膠潤滑劑	NX31 Jet Lube
容 量	420ml	300ml
包裝數量	24 瓶(12 瓶× 2 盒)	24 瓶(12 瓶× 2 盒)
JAN Code	4985329101354	4985329100319
性能／性狀	—	● 耐荷載性能：0.60Mpa 以上（曾田式四球法 200rpm） ● 室內防鏽：18 個月以上 ● 鹽水噴霧：120 小時以上 ● 振動子式摩擦係數：0.111
成 份	—	礦油、合成油、蠟、LPG
相關法規	丁種石油類 30ml 危險等級Ⅲ	丁種石油類 150ml 危險等級Ⅲ
使用溫度範圍	-50 ~ 200℃	-10 ~ 150℃