



### 特色

1. 為測試 Linear IC 而設計
2. 可測元件：OP、Operational Amplifiers、OPTO、Comparators、REG、N555 Series、Transistor Array
3. 輕小可攜帶、操作容易，可使用電池，非常省電，鹼性電池可連續使用 1000 小時
4. 平均測試時間：0.8 秒
5. 設有 empty-load 測試及設有自動電源關閉裝置

### 規格

1. 顯示：16x1 字 LCD
2. 測試元件接腳數：14 到 24 PIN
3. 測試電壓：5V
4. 體積：16x11x4.5cm
5. 重量：0.34Kgs
6. 操作溫度：+5°C to +45°C
7. 操作高度：達 5000m
8. 操作濕度：達 90% noncondensing

### 標準配備

- 主機 x 1
- 使用手冊 x 1
- DC 9V/500mA 電源轉換器 x 1

### 支援元件

OP (OPERATIONAL AMPLIFIERS, COMPARATORS)			
OPERATIONAL AMPLIFIERS			
LM101	LM310	TL022	LF347
UA741	LM107	LM318	TL061
LF351	UA747	LM108	LM324
TL062	LF353	UA748	LM118
LM348	TL064	LF355	OP07
LM124	LM358	TL071	LF356
OP27	LM148	LM1458	TL072
LF357	OP37	LM158	LM2900
TL074	LF411	OP42	LM201
LM2902	TL081	LF412	OP90
LM207	LM2904	TL082	ICL7611
OP97	LM208	LM3900	TL084
ICL7621	OP290	LM218	LMC660
TL094	ICL7641	OP490	LM224
CA358	MC3303	ICL7642	TLC252
LM248	CA3130	MC3403	AD648
TLC272	LM258	CA3140	MC3503
AD711	LP124	LM301	CA3160
MC34004D712	LP324	LM307	
CA3240	NE5532	LT1013	HA17324
LM308	CA3260	NE5534	LT1014
UPC451	RC4558	C4082	
COMPARATORS			
LM139	LM193	LM239	LM293
LM393	LM2901	LM2903	LM3302
LP239	LP339	LP2901	TLC339
OPTO (OPTOCOUPERS)			
4N25	4N26	4N27	4N28
4N29	4N32	4N33	4N35
4N36	4N37	4N38	4N45
4N46			
TIL111	TIL116	H11A1	H11B1
H11D1	H11D2	H11D3	H11D4
CNY75	MCT2	PC817	PC827
PC837	PC847	K827P	K847P
REG. (VOL TAGE REGULATORS)			
UA7805... (LM2930 - 5.0, LM2931 - 5.0, LM2940CT - 5.0)			
UA7806... ( need to use DC adaptor )			
UA7905			
LM217			
LM317			
SPECIAL FUNCTIONS DEVICE			
NE555	NE556	TLC555	TLC556
4016	4066	LM723	
TRANSISTOR ARRAY			
ULN2001	ULN2003	ULN2004	ULN2005