

LT848

AC110V 3mm 桌上型高速鑽床

產品規格

Voltage: 110V/AC, 120W

Spindel Speed: 10000RPM

Drilling Capacity: 3mm (1/8")

高轉速鑽孔無毛邊

附碳刷x2, 扳手x1

尺寸: 320 x105 x190mm



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



電源開關

碳刷位置

控制把手

建議：兩段式使用

1. 先將把手下拉約(如藍色線指標)
2. 確認啟動後將其板材及針孔位置瞄準後下拉鑽孔即可

材料：錫鋼鑽針
直徑 $\phi 3.175$

1. 請將錫鋼鑽針往上插入到底(鎖緊)
2. 建議使用之錫鋼鑽針尺寸約 0.3~3.5 左右
3. 錫鋼鑽針 0.1~6.5 均有販售以及貫孔藥水

感光電路板

可旋轉鈕
調整板材
放置之高低
適當的位置

高速小鑽床 LT-848
110V

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)