

MET (圓柱狀軸向聚脂分頻電容器)



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

→特點

- 聚脂膜介質，真空蒸金屬電極，阻燃環氧樹脂，膠帶包封；
- 高介電係數及高絕緣、容量範圍廣、體積小、重量輕；
- 適用於直流和電視 VHF 級信號的隔直流，濾波等。

→特 性 表

項 目	主 要 特 性
使用溫度範圍	-40℃ ~ +85℃
標稱靜電容量範圍	1.0~47μF
靜電容量允許偏差	±10% (K) ; ±5% (J) ; ±2.5% (H) (1KHz 測量)
絕緣電阻	≥3000 MΩ/C
損耗角正切值	≤1% (25℃, 1KHz)

→尺寸

容量\工作電壓	2100VDC (D×L)	250VDC (D×L)
1.0	9×25	11×25
1.5	9×25	11.5×25
2.2	11×25	11.5×31
2.7	12×25	12×31
3.3	13.5×25	14×31
4.0	12.5×31	15.5×31
4.7	13.1×31	16×31
5.6	14.5×31	18×31
6.8	16×31	17×35
8.2	17.5×31	20×35
10	19.5×31	21.5×35
12	21.5×31	23×35
15	24×31	23×45

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

18	18×46	24.5×46
20	20×46	27×46
22	22×46	27.5×46
27	25×46	30×46
33	29×56	33.5×46
47	30×56	39.5×46

→外形圖及尺寸 (mm)

