

## MKP (圓柱狀軸向聚丙稀分頻電容器)



勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### →特點

- 聚脂膜介質，真空蒸金屬電極，阻燃環氧樹脂，膠帶包封；
- 低介電吸收、耐濕性好、高絕緣、極低損耗體積小、重量輕；
- 適用於高頻大電流，高壓，音頻電路。

### →特性表

項目	主要特性
使用溫度範圍	-40℃~+85℃
標稱靜電容量範圍	1.0~27 μF
靜電容量允許偏差	±10% (K) ; ±5% (J) ; ±2.5% (H) (1KHz 測量)
絕緣電阻	≥10,000 MΩ/C
損耗角正切值	≤0.1% (25℃, 1KHz)

### →尺寸

容量(μF)\工作電壓	250VDC (D×L)	400VDC (D×L)
1.0	13.5×26	16×26
1.5	14×30	17×26
2.2	16×35	19×32
2.7	16.5×35	17×46
3.3	18×35	19×46
4.0	21×35	21×46
4.7	22×35	23×46
5.6	24.5×35	25×46
6.8	26×35	27×46
8.2	27.5×35	24×56
10	31.5×35	27×56

12	32×35	30×56
15	32×46	34×56
18	35×46	
22	38×46	
27	40×46	

→外形圖及尺寸 (mm)

