

用于MX烙铁上的STTC烙铁头 ---最常用推荐烙铁头

	STTC-X36 齿形 30° .10" (2.5mm)		STTC-X37 齿形 30° .07" (1.78mm)
适用于中到大的焊点		适用于多种用途。初次使用，建议选用 STTC-037	
	STTC-X38 齿形 30° .06" (1.5mm)		STTC-X25 齿形 30° .04" (1.0mm)
适用于中小焊点的通孔焊接和通常的 SMT 焊接		适合小焊点的焊接，STTC-025 是 SMT 焊接首选烙铁头	
	STTC-X07 尖锥形 .04" (1.0mm)		STTC-X22 尖锥形 .016" (0.4mm)
在焊接空间有限时的通用 SMT 和通孔焊接烙铁头		适用于 SMT 器件和细线的焊接工作 (不适用于通孔焊接)	
	STTC-X06 尖锥形 .016" (0.4mm)		STTC-X40 尖弯 30° .016" (0.4mm)
用于焊接空间有限的 SMT 返修		适合焊接 SMT 器件，特别是小电路板和 PLCC 器件焊接	
	STTC-X45 斜面 60° .016" (0.4mm)	X-表示温度系列: X=5 为 500°F 系列 X=0 为 600°F 系列 X=1 为 700°F 系列 X=8 为 800°F 系列	
加长的尖细烙铁头，适用于 SMT 器件和细线的焊接工作 (不适用于通孔焊接)			

勝特力材料 86-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)