

UL 1723

铁氟龙电线

技术资料

额定电压: 300V

温度范围: $-100^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$ 外径公差: $\pm 0.10\text{mm}$

试验电压: 2500V

导体: 镀锡铜线或镀镍或镀银

绝缘体: FEP or TFE铁氟龙

颜色: 白—兰—红—黑—棕—黄—绿—透明—黄绿

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

适用范围: 适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感等引出连接线

导体 / Conductor			绝缘体 / Insulator		电气特性 Electrical Characteristic		包装 / Packing
线号 AWG	导体构造 Conductor construction NO. $\times$ 公称mm	直径 Diameter mm	绝缘厚度 Insulator Thick mm	完成外径 Over Diameter mm	导体电阻 Realst. max Cuc, c 20°C ohm/km	允载电流 Permissible ampacity 20°C-AMR	米 / 卷 Mt/coils
30	1 $\times$ 0.25	0.25	0.20	0.65	376.96	0.66	610
28	1 $\times$ 0.31	0.31	0.20	0.71	237.25	1.05	610
26	7 $\times$ 0.15	0.46	0.26	0.98	148.94	1.61	305
	19 $\times$ 0.10	0.50	0.26	1.02	148.94	1.61	305
24	7 $\times$ 0.20	0.61	0.26	1.13	93.25	2.57	305
	19 $\times$ 0.12	0.60	0.26	1.12	93.25	2.57	305
22	7 $\times$ 0.25	0.76	0.26	1.28	55.00	4.36	305
	19 $\times$ 0.15	0.76	0.26	1.28	55.00	4.36	305
20	7 $\times$ 0.31	0.95	0.26	1.47	34.60	6.94	305
	19 $\times$ 0.19	0.96	0.26	1.48	34.60	6.94	305
18	7 $\times$ 0.39	1.19	0.26	1.71	21.80	11.01	305
	19 $\times$ 0.235	1.18	0.26	1.70	21.80	11.01	305
16	7 $\times$ 0.50	1.53	0.26	2.05	13.70	17.52	305
	19 $\times$ 0.30	1.51	0.26	2.03	13.70	17.52	305
14	19 $\times$ 0.37	1.86	0.30	2.46	8.62	27.84	200
12	19 $\times$ 0.46	2.32	0.40	3.12	5.43	44.20	100
10	37 $\times$ 0.43	3.02	0.50	4.02	3.41	70.38	100