



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品型号	W		lm ccg	灯管 d [mm]	l [mm]			
标准型系列								
L 18 W/760	18	日光色	1000	26	590	G13	25	043889
L 18 W/740	18	冷白光	1150	26	590	G13	25	044009
L 18 W/730	18	暖白光	1150	26	590	G13	25	044023
L 30 W/760	30	日光色	1830	26	895	G13	25	043827
L 30 W/740	30	冷白光	2100	26	895	G13	25	043841
L 30 W/730	30	暖白光	2100	26	895	G13	25	043865
L 36 W/760	36	日光色	2600	26	1200	G13	25	043866
L 36 W/740	36	冷白光	2850	26	1200	G13	25	043880
L 36 W/730	36	暖白光	2850	26	1200	G13	25	043803
L 58 W/760	58	日光色	4000	26	1500	G13	25	926773
L 58 W/740	58	冷白光	4600	26	1500	G13	25	926780
L 58 W/730	58	暖白光	4600	26	1500	G13	25	926797

欧司朗荧光灯系列产品均具有光效高、耗电少和寿命长的特点。

欧司朗标准型T8(直径26mm)荧光灯经济省电,应用范围广。

- 耗电量比T12荧光灯少10%
- 重量减少30%, 体积减少40%, 大大节省运输和仓储的费用。

欧司朗T8荧光灯与QUICKTRONIC® 电子式镇流器配套使用,可更省电,令光线更舒适,灯管寿命更长。

如用于启辉器电路,则需要搭配电感式镇流器,并建议使用补偿电容