勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

電磁接觸器/電磁開關機種容量一覽表

小型化機種 P30T~P100T型

				機種	P30T	P35T	P40T	P50T	P60T	P80T	P100T
型名	電磁接觸器			非可逆	S-P30T(S)	S-P35T(S)	S-P40T(S)	S-P50T(S)	S-P60T(S)	S-P80T(S)	S-P100T(S)
				可逆	S-2XP30T(S)	S-2XP35T(S)	S-2XP40T(S)	S-2XP50T(S)	S-2XP60T(S)	S-2XP80T(S)	S-2XP100T(S)
	電磁開關	開放型		非可逆	MSO-P30T(S)	MSO-P35T(S)	MSO-P40T(S)	MSO-P50T(S)	MSO-P60T(S)	MSO-P80T(S)	MSO-P100T(S)
				可逆	MSO-2XP30T(S)	MSO-2XP35T(S)	MSO-2XP40T(S)	MSO-2XP50T(S)	MSO-2XP60T(S)	MSO-2XP80T(S)	MSO-2XP100T(S)
		箱型		非可逆	MS-P30T(S)	MS-P35T(S)	MS-P40T(S)	MS-P50T(S)	MS-P60T(S)	MS-P80T(S)	MS-P100T(S)
				可逆	MS-2XP30T(S)	MS-2XP35T(S)	MS-2XP40T(S)	MS-2XP50T(S)	MS-2XP60T(S)	MS-2XP80T(S)	MS-2XP100T(S)
		箱型附按鈕		非可逆	MS-P30TPB(S)	MS-P35TPB(S)	MS-P40TPB(S)	MS-P50TPB(S)	MS-P60TPB(S)	MS-P80TPB(S)	—
		熱過載繼電器（二素子/三素子/欠相型）			TH-P20(S)	TH-P20(S)	TH-P20(S)	TH-P60(S)	TH-P60(S)	TH-P60(S)	TH-P120(S)
額定容量	CNS C4084 JIS C8325 JEM 1038	AC3 級額定容量（kW/A）	單相	100~110V	1.5/30	1.8/35	2.2/44	3/58	3.7/68	4.5/80	—
				200~220V	3/30	3.7/35	4/44	5.5/58	7.5/68	9/80	—
			三相	200~220V	7.5/30	9/35	11/44	15/58	19/65	22/80	25/105
				380~440V	15/27	15/27	22/40	30/52	37/65	40/75	55/100
				500~550V	15/22	15/22	22/32	30/41	37/52	45/60	55/85
		AC 1級電阻性負載額定容量(A)			50	50	65	80	100	100	135
		連續通電電流(Ith) (A)			50	50	65	80	100	100	135
	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 DIN VDE 0660	AC3 級額定容量（kW/A）	三相	240V	7.5/30	9/35	11/44	15/58	19/65	22/80	30/105
				440V	15/27	15/27	22/40	30/52	37/65	40/75	60/105
				550V	15/22	15/22	22/32	30/41	37/52	45/60	60/85
				660V	15/18	15/18	22/26	30/34	37/43	45/50	60/70
		AC 1級電阻性負載額定容量(A)			50	50	50	80	90	100	135
		連續通電電流(Ith) (A)			50	50	50	80	90	100	135
	UL 508 CSA-C22.2	FLA 額定容量 (HP/A)	單相	110~120V	2/24	2/24	3/34	5/56	5/56	7.5/80	—
				220~240V	5/28	5/28	7.5/40	10/50	10/50	15/68	—
			三相	220~240V	10/28	10/28	15/42	20/54	20/54	25/68	30/80
				440~480V	20/27	20/27	20/27	30/40	40/52	50/65	60/77
				550~600V	30/32	30/32	30/32	40/41	50/52	60/62	60/62
		AC 1級電阻性負載額定容量(A)			50	50	50	80	90	90	100
		連續通電電流(Ith) (A)			50	50	50	80	90	90	100
	NEMA 等級				2	2	2	2	2	3	3
補助接點	接點構成	標準		非可逆	2a2b	2a2b	2a2b	2a2b	2a2b	2a2b	2a2b
				可逆	2x2a2b	2x2a2b	2x2a2b	2x2a2b	2x2a2b	2x2a2b	2x2a2b
	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 額定電流(A)	AC12級 交流抵抗負載		110V	6	6	6	6	6	6	6
				220V	5	5	5	5	5	5	5
				440V	3	3	3	3	3	3	3
				550V	3	3	3	3	3	3	3
		連續通電電流(Ith) (A)			16	16	16	16	16	16	16
	補助接點等級(UL)				A600,Q300	A600,Q300	A600,Q300	A600,Q300	A600,Q300	A600,Q300	A600,Q300
性能	機械壽命/電氣壽命(AC3級)			(萬次)	500/100	500/100	500/100	500/100	500/100	500/100	500/100
	開閉頻度			(次/小時)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
附屬裝置	補助接點組	上裝式	2P	2a、1a1b、2b	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
			4P	4a、3a1b、2a2b	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
		側裝式		1a1b	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
	線圈突波吸收器(外裝式AC240V以下適用)				◎	◎	◎	◎	◎	—	—
	機械連鎖組				MPU-11	MPU-11	MPU-11	MPU-11	MPU-11	MPU-11	—

註：P11~P150型寬電壓專用50Hz規格可另訂貨生產

*註：S為附加保護蓋型