

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



領先採用陶磁軸承風扇

MODEL:PS-AL-3000P4II(鋁凍冰)

適裝 AMD K7 的 CPU; AMD K7 的主機板

符合 V2.03 版規範

陶磁軸承風扇噪音低，壽命長保用五年以上

透明雙風扇加黃金鐵網

鋁合金外殼--重量輕散熱量佳

接頭黃金端子--抗氧化，電流傳導性佳

精密恆溫靜音回路--風扇免調轉速

六大二小輸出接頭

保證足 300W

高級錦盒包裝

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Model No: <b>PS-AL-3000P4 II (鋁凍冰 II)</b>						
輸入	電壓(切換式)		電流		頻率	
	100Vac~132Vac		7A		47Hz~63Hz	
	200Vac~264Vac		4A			
輸出電壓	+3.3V	+5V	+12V	+5VSB	-5V	-12V
輸出電流	10A	30A	14A	1.5A	0.5A	0.5A
正負誤差	±5%	±5%	±5%	±5%	±10%	±10%
輸出功率	160W		168W	7.5W	2.5W	6W
	300W					
安規						
其它	鍍金端子	編鐵網	第二風扇	S-ATA	PFC	外殼
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	鋁合金



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



符合 ATX2.03&ATX 12V 1.1 版

P4 完全支援

320W/420W 二種規格

前後對流雙風扇

PFC Available

Model Number AL-3200(320W 原色鋁)

{ AL-4200(400W 尊貴金)

彩盒包裝





勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
 Http://www.100y.com.tw

Model No: <b>PS-AL3800P4(守護神)</b>							
輸入	電壓(切換式)		電流		頻率		
	90Vac~135Vac 180Vac~265Vac		10A 5A		47Hz~63Hz		
輸出電壓	+3.3V	+5V	+12V	+5VS B	-5V	-12V	
輸出電流	28A	35A	18A	2A	0.5A	1A	
正負誤差	±3%	±3%	±3%	±5%	±5%	±5%	
輸出功率	92.4W	175W	216W	10W	2.5W	12W	
	360W			24.5W			
	380W						
安規	 <b>FC 檢磁</b>						
其它	鍍金端子	編織網	第二風扇	S-ATA	主動式 PFC	外殼	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	鋁擠型	

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Model No: <b>PS-AL4300P4(守護神)</b>							
輸入	電壓(切換式)		電流		頻率		
	90Vac~135Vac		10A		47Hz~63Hz		
	180Vac~265Vac		5A				
輸出電壓	+3.3V	+5V	+12V	+5VSB	-5V	-12V	
輸出電流	28A	36A	20A	2A	0.5A	1A	
正負誤差	±3%	±3%	±3%	±5%	±5%	±5%	
輸出功率	92.4W	180W	240W	10W	2.5W	12W	
	410W			24.5W			
	430W						
安規	 <b>FC 檢磁</b>						
其它	鍍金端子	編鐵網	第二風扇	S-ATA	主動式 PFC	外殼	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	鋁擠型	

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Model No: <b>PS-AL5500P4(守護神)</b>							
輸入	電壓(切換式)		電流		頻率		
	90Vac~135Vac 180Vac~265Vac		12A 6A		47Hz~63Hz		
輸出電 壓	+3.3	+5V	+12V	+5VSB	-5V	-12V	
	32A	40A	24A	2A	0.5A	1A	
輸出電 流	±3%	±3%	±3%	±5%	±5%	±5%	
正負誤 差	105.6W	200W	288W	10W	2.5W	12W	
	530W			24.5W			
	550W						
輸出功 率							
安規	FC 檢磁						
其它	鍍金端 子	編織 網	第二風扇	S-ATA	主動式 PFC	外殼	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	鋁擠型	