



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特性

1. 不需關主機電源,可拔插介面卡,節省電腦開機及 WINDOWS 啟動時間
2. 保護 PCI BUS 所有 120 pin 電源和訊號。SLOT 上電源短路,不當拔插均不損壞 PC 和待測試的介面卡
3. 可用在生產線、維修和開發部門,效率可加快 2~5 倍
4. 使用全電子式電源,保護電路,快速而準確
5. 使用 PRINTER PORT 外接控制介面,可軟體控制 slot 電源 ON/OFF
6. 可外接電源開關和指示燈
7. 支援 3.3V/5V 的 PCI 介面卡
8. 待測介面卡電源過載時,PCFACE 會先切斷電源,再發出警報提示使用者

9. ASIC 設計,穩定、容易維護
10. 應用環境: PC Pentium/Pentium II 和以後及相容系統
11. 可應用的介面卡: MODEN、VGA、I/O card、NET card、Sound card、SCSI、Game card、MPEG card、Capture card
12. 可選購 PCI 槽保護板,增加 PCI 槽壽命,節省成本

規格

體積 : 16.7 x 14.3x 2 cm
 重量 : 0.18Kgs
 電源供應 : +5V/3A
 +12V/500mA
 -12V/100mA
 +3.3V/1A

標準配備

- 主卡 x 1
- 使用手冊
- 軟體

選購配備

- PCI 槽保護板