

直流交流鉤表

MODEL PROVA 1200

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



特點

1. 準確精密的電流量測.
2. 1200A交直流電流量測.
3. 類比輸出.可觀測或記錄電流波形.
4. DCA按鍵歸零功能.
5. 23mm直徑鉤部.
6. 大型的3 3/4位數位液晶顯示器.
7. 快速類比顯示(20次/秒)
8. 最大/最小值記錄與讀值鎖定.
9. 單旋鈕操作.
10. 適用於量測電線電纜密佈地區或電器箱.

規格(23 °C ± 5 °C)

一般規格：

鉤部尺寸 最大約23 mm
 電池種類 1.5V SUM-3 2個
 顯示型態 3 3/4 LCD 帶類比線段圖
 範圍選擇 手動
 過載警示 最左邊一位數字閃動
 消耗電流 約10 mA
 電壓不足 警示

取樣率 每秒2次(數字)
 每秒20次(類比線段圖)

工作溫度 -10 °C to 50 °C
 工作濕度 小於85% (相對濕度)
 高度 2000M以上
 儲存溫度 -20 °C to 60 °C

儲存濕度 小於 75% (相對濕度)
 尺寸(長寬高) 183mm (長) x 63.6mm (寬) x 35.6mm (高)
 7.2" (L) x 2.5" (W) x 1.4" (H)
 重量 190g (含電池)
 皮袋 x 1

直流電流：

範圍	解析度	準確度	超載
0-400A	0.1A	±2.0% ±3dpts	DC 1
0-1200A	1A	±2.0% ±3dpts	DC 2

交流電流：

範圍	解析度	準確度	超載
		50/60 Hz	40 - 400Hz
0-400A	0.1A	±2.0% ±3dpts	±3.0% AC
			±4dpts
0-1200A	1A	±2.0% ±3dpts	±3.0%
			±4dpts

極插座輸出：(不可輸入電壓)

範圍	輸出	準確度
DCA0-400A	DC 1mV/A	±2.0% ±0.3
DCA0-1200A	DC 0.1mV/A	±2.0% ±0.3
ACA0-400A	AC 1mV/A	±2.0% ±0.3A(50/60Hz)
ACA0-1200A	AC 0.1mV/A	±2.0% ±0.3A(50/60Hz)
ACA0-400A	AC 1mV/A	±3.0% ±0.4A(40-400Hz)
ACA0-1200A	AC 0.1mV/A	±3.0% ±0.4A(40-400Hz)