

交直流瓦特&温度测量钩表

MODEL PROVA 2009

- 交直流 1200KW
- DC/AC 2000A 和模拟输出
- 钩部直径 55mm
- 真均方根值测量
- 温度测量 (°C or °F)
- 0.1°C / °F分辨率



PROVA 2009

规格 PROVA 2009 (23°C +/- 5°C)

DC-A (自动和固定档)

檔位	分辨率	准确性	过载保护
400A	0.1A	$\pm 1.5\% \pm 3\text{dgts}$	3000A
2500A	1A	$\pm 1.5\% \pm 3\text{dgts}$	3000A

模拟输出 (自动和固定档)

檔位	灵敏度	准确性	过载保护
400A	1mV/A	$\pm 2.5\% \pm 0.5A$	600V AC
2500A	1mV/A	$\pm 2.5\% \pm 5A$	600V AC

AC-A (自动和固定档, 准确的有效值)

檔位	分辨率	准确性		过载保护
		50/60Hz	40-400Hz	3000A
400A	0.1A	$\pm 1.5\% \pm 5\text{dgts}$	$\pm 2.0\% \pm 5\text{dgts}$	3000A
2100A (0-1000)	1A	$\pm 2.0\% \pm 5\text{dgts}$	$\pm 2.5\% \pm 5\text{dgts}$	3000A
2100A (1000-2100)	1A	$\pm 2.5\% \pm 5\text{dgts}$	$\pm 3.0\% \pm 5\text{dgts}$	3000A

模拟输出（自动和固定档）

檔位	灵敏度	准确性	过载保护
400A	1mV/A	$\pm 2.5\% \pm 0.5A$	600V AC
2100A	1mV/A	$\pm 2.5\% \pm 5A$	600V AC

DC-V（自动和固定档，每各档位过载保护皆为 800VAC）

檔位	分辨率	准确性	过载保护
400mV	0.1mV	$\pm 1.5\% \pm 3\text{dgts}$	10M Ω
4V	0.001V	$\pm 1.5\% \pm 3\text{dgts}$	5M Ω
40V	0.01V	$\pm 1.5\% \pm 3\text{dgts}$	5M Ω
400V	0.1V	$\pm 1.5\% \pm 3\text{dgts}$	5M Ω
600V	1V	$\pm 1.5\% \pm 3\text{dgts}$	5M Ω

AC V（可自动和固定档，准确的有效值，以下档位输入阻抗都为 5M Ω ）

檔位	分辨率	准确性	过载保护
4V	0.001V	$\pm 1.5\% \pm 5\text{dgts}$	800VAC
40V	0.01V	$\pm 1.5\% \pm 5\text{dgts}$	800VAC
400V	0.1	$\pm 1.5\% \pm 5\text{dgts}$	800VAC
600V	1V	$\pm 1.5\% \pm 5\text{dgts}$	800VAC

导通档

檔位	连续声响	开回路电压	过载保护
400 Ω	$\leq 40\Omega$ (响)	$\leq 0.5V$	600VAC

TEMP K TYPE °C(自动和固定档)

檔位	分辨率	准确性	过载保护
-50~400°C	0.1°C	$\pm 1\% + 2^\circ\text{C}$	600VAC
400 ~1000°C	1°C	$\pm 1\% + 2^\circ\text{C}$	600VAC

AC+DC 250V 功率（自动和固定档）

檔位	分辨率	准确性	过载保护
40KW	0.01KW	$\pm 2.5\% \pm 5\text{dgts}$	800VAC 3000A

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

400KW	0.1KW	±2.5%±5dgts	800VAC 3000A
-------	-------	-------------	--------------

AC+DC 600V 功率（自动和固定档）

檔位	分辨率	准确性	过载保护
400KW	0.1KW	±2.5%±5dgts	800VAC 3000A
1200KW	1KW	±2.5%±5dgts	800VAC 3000A

一般规格:

钩部尺寸	约直径Φ55mm 总线 65mm(D) x 24mm(W)
电池	9V 方型
操作温度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
操作湿度	小于 80% RH(相对湿度)
尺寸	10.7" (L) x 4.4" (W) x 18" (H) 271mm(L) x 112mm(W) x 26.2mm(H)
重量	647g / 22.8oz. (含电池)
配件	皮袋 x 1 使用说明书 x 1 9V 电池 x 1