

微电流交直流钩部

MODEL PROVA 15

- 超高分辨率 DC 1mA, AC 0.1mA
- 输出可直接由示波器观察被量测电流波形
- 输出可直接由三用电表 / 分析仪 / 记录器分析被量测电流值



PROVA 15

规格 PROVA 15

档位	输出	灵敏度	误差
DCA 0-400mA	DC 1mV/A	1mA/mV DC	±2.0% ±1mA
DCA 0-4A	DC 100mV/A	10mA/mV DC	±2% ±3mA
DCA 0-30A	DC 10mV/A	0.1A/mV DC	±2% ±30mA
ACA 0-400mA	AC 1mV/A	1mA/mV AC	±2.0% ±0.5mA
ACA 0-4A	AC 100mV/A	10mA/mV AC	±2.5% ±0.8mA
ACA 0-30A	AC 10mV/A	0.1A/mV AC	±2% ±30mA
电源	1.5V (UM3)*2 电池		
电流消耗	10mA		
工作温度 / 湿度	-10℃~50℃ / 85%(最大)		

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)