


形G4S		形G5L (E)		形G5P (E)		分類
形G5L		形G5LE		形G5P	形G5PE	形式
						形状
5Aパワー開閉 ロープロファイルタイプ		5A, 10Aの2タイプ揃った キュービックタイプの 1極パワーリレー		TV電源用などに最適な5A開閉 (TV-5定格)のパワーリレー 10A開閉 (TV-8定格) もシリーズ化		特長
1a, 1c シングル		1a, 1c シングル		1a シングル		接点構成
AgCdO		AgCdO	AgCdO	AgInSn		接点材質
AC 110V 5A 10万回 DC 24V 5A 10万回		AC 120V 5A 10万回 DC 30V 5A 10万回	AC 120V 10A 10万回 DC 30V 8A 10万回	AC 250V 5A 10万回 DC 30V 5A 10万回	AC 250V 10A 10万回 DC 30V 10A 10万回	抵抗負荷 ($\cos\phi=1$)
AC 110V 2.5A 10万回 DC 24V 2.5A 10万回		AC 120V 2.5A 10万回 DC 30V 2.5A 10万回	AC 120V 5A 10万回 DC 30V 4A 10万回	—		誘導負荷 ($\cos\phi=0.4$) L/R=7ms
5A		5A	10A	5A	10A	接点電流の 最大値 (A)
100		100	100	100	100	最小適用 負荷 (mA)
DC 5V 100mA		DC 5V 100mA	DC 5V 100mA	DC 5V 100mA	DC 5V 100mA	初期値 (P水準参考値)
DC 5~24V		DC 5~48V		DC 5~48V		定格電圧
360mW		400mW		530mW	800mW	定格消費電力
1,000万回以上		1,000万回以上		200万回以上		機械的寿命
AC 1,500V (耐衝撃電圧3kV)		AC 2,000V (耐衝撃電圧4.5kV)		AC 4,000V		コイルと接点間
—		—		—		異極接点間
AC 750V		AC 750V		AC 1,000V		同極接点間
—		—		—		セツリ/セツコイル間
-25~+70℃		-25~+70℃		-40~+70℃		使用周囲温度
基準形		基準形		基準形		2巻線ラッチング形
●		●		●		1巻線ラッチング形
●		●		●		動作表示灯内蔵形
超音波洗浄対応形		UL, CSA, UL/TV, CSA/TV, TÜV		UL, CSA, UL/TV, CSA/TV, SEV, SEMKO, VDE(TÜV認定), IEC(TÜV申請中)		ダイオード内蔵形
UL, CSA		UL, CSA, UL/TV, CSA/TV, SEV, SEMKO, VDE(TÜV認定), IEC(TÜV申請中)		UL, CSA, UL/TV, CSA/TV, SEV, SEMKO, VDE(TÜV認定), IEC(TÜV申請中)		閉鎖形
不可		不可		対応可能		耐フラックス形
約10g		約12g		約11g		プラスチックシール形
215~315		205~260	215~280	215	240	タブ端子形
—		1006~1008		1009~1010		プラグイン形
勝特力材料 886-3-5753170 勝特力電子(上海) 86-21-54151736 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw		勝特力材料 886-3-5753170 勝特力電子(上海) 86-21-54151736 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw		勝特力材料 886-3-5753170 勝特力電子(上海) 86-21-54151736 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw		その他
取得規格		取得規格		取得規格		取得規格
スティック梱包と数量		スティック梱包と数量		スティック梱包と数量		スティック梱包と数量
適合ソケット		適合ソケット		適合ソケット		適合ソケット
質量		質量		質量		質量
標準価格(¥)		標準価格(¥)		標準価格(¥)		標準価格(¥)
掲載ページ		掲載ページ		掲載ページ		掲載ページ