

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

RM5G-400V系列

型号	4001	4002	4003	4005	4007	4010	4015	4020	4025	4030	4040
最大适用马达 (HP/KW)	1/ 0.75	2/ 1.5	3/ 2.2	5/ 3.7	7.5/ 5.5	10/ 7.5	15/ 11	20/ 15	25/ 18.5	30/ 22	40/ 30
连续输出容量 (KVA)	1.9	3.3	4	7	10	14	18	23	30	34	46
连续输出电流 (A)	2.5	4	6	9	14	18	24	30	69	45	61
额定输出电压	三相 380 ~ 480V										
最高输出频率 (Hz)	0.01 ~ 400Hz										
电源(ø,V,Hz)	三相 380 ~ 480V 50/60Hz										
允许电压变动	332V ~ 528V, 50/60Hz										
允许电流变动	±5%										
保护结构	IP20										

型号	4050	4060	4075	4100	4125	4150	4175	4200	4250	4300	4420
最大适用马达 (HP/KW)	50/ 37	60/ 45	75/ 55	100/ 75	125/ 90	150/ 100	175/ 132	200/ 160	250/ 200	300/ 220	420/ 315
连续输出容量 (KVA)	56	66	84	104	134	165	193	232	287	316	445
连续输出电流 (A)	73	87	110	150	176	210	253	304	377	415	585
额定输出电压	380 ~ 480V										
最高输出频率 (Hz)	0.01 ~ 400Hz										
电源(ø,V,Hz)	三相 380 ~ 480V 50/60Hz										
允许电压变动	332V ~ 528V, 50/60Hz										
允许频率变动	±5%										
保护结构	IP00 IP20 OPTION										