

RN 系列(一般汽機車全自動充電器)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

R系列 微電腦全自動充電器規格書

MODELS: RC-1204 & RN-1204



產品特點：

1. R 系列充電器採用微電腦全自動充電控制。
2. 3段充電電流模式供選擇，適用各容量電池。
3. 定電壓/定電流/均充/浮充 全自動充電模式。
4. 電池極性反接保護。
5. 充電器未與電池連接時無任何電壓電流輸出。
6. 電池過放電低電壓啟動充電功能。
7. 充電器夾子與電池連接時不會有火花產生。
8. CC/CV 充電模式保護電池不會過度充電。

產品適用：

機車/重型機車/汽車/貨車/休旅車/卡車/巴士
 水上摩托車/快艇/及各類汽機車電池充電用

規格 \ 型號	RC-1204	RN-1204
輸出電流	1A - 3A - 4A	1A - 3A - 4A
輸出電壓	12VDC(max.16V)	12VDC(max.16V)
輸入電壓	AC110V / 60HZ $\pm 10\%$ or AC220V / 50HZ $\pm 10\%$	
充電模式	定電壓 / 定電流 / 均衡充電 / 浮動充電	
適用電池種類	加水電池 / 免保養電池 / AGM電池 / 深度循環電池	
作業環境溫度範圍	$-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$	
儲存環境溫度範圍	$-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$	
建議搭配電池容量(AH)	1A: for 3AH~9AH 3A: for 10AH~30AH 4A: for 20AH~60AH	1A: for 3AH~9AH 3A: for 10AH~30AH 4A: for 20AH~60AH
尺寸 (mm)	150mm $\times$ 136mm $\times$ 100mm	150mm $\times$ 136mm $\times$ 100mm
重量 (kg)	2.7 kgs	2.7 kgs