

RSB-100 防靜電鋁箔隔離袋



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

材料	導電鋁貼合高分子材料
規格	密度(ASTM D 792-91)--12.5g/cm ² (在 23℃) 厚度(ASTM D 792-91)--0.16mm 阻抗(ASTM D 257-91) 上 層 1 X 10 ¹⁰ ohm/cm ² 第二層 1 X 10 ³ ohm/cm ² 第三層 1 X 10 ¹⁰ ohm/cm ² 內 層 1 X 10 ¹⁰ ohm/cm ² 伸長率(ASTM D 638-91) 縱向--290% 橫向--90% 抗張強度(ASTM D 638-91) 縱向--16Kg/cm ² 橫向--30Kg/cm ² 破裂強度(ASTM D 2381-87)--30Kg
靜電消散速率 (Federal Standard 101B, Method4046)	從 5kv 到 0kv 小於 0.01 秒 (測試條件：相對濕度 45%，溫度 25℃)
水氣透過率 (ASTM F1249-90)	小於 0.05g/m ² .day(40℃，溫度 25℃)
電磁減衰履行 (MIL-B-81705C)	遮蔽有效範圍--6.5GHz-7GHz 為 45dB 3.5GHz 為 66dB
電容偵測履行 (EIA 541)	最大偵測波峰伏特數 12.8 伏特
應用範圍	RSB-100 靜電隔離袋是最高級的靜電防護袋，它除了具有雙層的防靜電保護效果之外，更可以使用於真空包裝之包裝材料，使產品能完全隔離濕氣，而達到長期的保護效果，它特別推薦使用於敏感之電子元件或半成品之包裝，另外它也可以用來包裝或存放化學易燃物品，如火藥等之包裝材料，使化學原料不受靜電及潮氣之破壞。