

## SL-030 表面电阻测试仪

SL-030 表面电阻测试仪遵循ASTM标准D-257 测试方法, 只需放置在需要量测物表面及按下红色按键, 仪器上的十个  $10^3$ - $10^{12}$ ohms/sg LED将其中一个测试数值亮起。测试时通过测试仪底部的两根平行电极快捷地测试物体表面导电性能、表面静电消散性能及表面绝缘度。

SL-030 表面电阻测试仪测量精确度高、操作简单、携带方便, 是测量表面电阻率的理想选择.

### 技术参数

操作温度: 0°C-50°C

工作电压: 9V

外型尺寸: 137mm×76mm×30mm

工作量: 40 小时

精确度:  $\pm 1/2$ decade

重量: 120g

胜特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

DR. SCHNEIDER PC

OHM PER SQUARE

$10^3$   $10^4$   $10^5$   $10^6$   $10^7$   $10^8$   $10^9$   $10^{10}$   $10^{11}$   $10^{12}$



CONDUCTIVE

STATIC DISSIPATIVE

INSULATIVE



PUSH START



SURFACE RESISTANCE METER

SL-030



DR. SCHNEIDER PC

胜特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)