



HL-1910E 1500W 搭載全新電子恆溫感應系統

電子調溫：第一段 50°C 冷風
第二段、三段 50°C ~ 600°C
熱度調節可分九段調溫
固定氣流：第一段 150 公升/分鐘
第二段 300 公升/分鐘
第三段 500 公升/分鐘
裝 箱：6 支

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



HL-1810S 1400W 全新接觸式熱冷卻及熱停止功能

固定溫度：第一段 50°C
第二段 400°C
第三段 600°C
固定氣流：第一段 200 公升/分鐘
第二段 300 公升/分鐘
第三段 500 公升/分鐘
裝 箱：6 支



HL-1610S 1300W 全新接觸式熱冷卻及熱停止功能

固定溫度：第一段 300°C
第二段 500°C
固定氣流：第一段 240 公升/分鐘
第二段 450 公升/分鐘
裝 箱：6 支

STEINEL®



HG-2310LCD 1600W

- 世界第一支防靜電熱風槍
- 4 個可調式熱度及轉速記憶程式
- LCD 液晶溫度及轉速顯示
- 最先進的電子感應防過熱保護系統

電子調溫：第一段 50℃冷風
 第二段 50℃～650℃
 熱度調節可連續每 10℃調溫
變速氣流：第一段 150 - 250 公升/分鐘
 第二段 150 - 500 公升/分鐘
原廠預設 4 段記憶程式：



原廠預設 4 段記憶程式 (可隨意設定及記憶)

**專用不鏽鋼熱風嘴
 適用於所有電子熱風槍**

- 記憶程式 1：熱度 250℃ / 氣流 350L/min
- 記憶程式 2：熱度 350℃ / 氣流 400L/min
- 記憶程式 3：熱度 450℃ / 氣流 500L/min
- 記憶程式 4：熱度 550℃ / 氣流 400L/min

裝箱：6 支

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

STEINEL®

GL-3002 45W 工業用熱熔膠槍



型號:070618
 名稱:圓嘴 9mm

型號:079994
 名稱:焊錫嘴 9mm
 功能:焊錫及熱收縮

型號:070717
 名稱:圓嘴 14mm

型號:070816
 名稱:圓嘴 20mm

型號:070915
 名稱:膠焊嘴 9mm
 須與 070618 搭配使用

型號:071011
 名稱:膠焊嘴 20mm
 須與 070618 搭配使用

型號:072117
 名稱:膠管焊嘴 75mm
 須與 070717 搭配使用

型號:074616
 名稱:焊錫嘴 14mm
 功能:焊錫及熱收縮

型號:074715
 名稱:扁焊嘴 40mm
 須與 070717 搭配使用



預熱時間：
 7 分鐘
膠流量：
 約 16g/分鐘
裝箱：
 18 支