

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■ 适合模具、钳工、检测、维修、组装等各种不同用途使用

■ 组合式设计，拆装容易。

■ 结构坚固，平均荷重 1000 公斤。

■ 有耐冲击桌面、耐磨桌面及不锈钢桌面可供选择。

■ 耐冲击桌面及不锈钢桌面可另加装虎钳。

■ 可加调整脚调整水平，可调整高度 30m/m。

■ 天钢工作桌可配合挂板及电器配件，组合成各种不同用途之测试桌，并可依据客户之实际需要作特殊之设计。

■ 单位尺寸：毫米；H：高度，W：宽度，D：长度

■ 备注：工作桌型号+F F 表耐磨桌面，工作桌型号+S S 表不锈钢桌面，工作桌型号未加 F 未加 S 表耐冲击桌面



■ WAS-54022 工作桌

尺寸：H800×W1500×D750

■ WAS-54022F 工作桌

■ WAS-54022S 工作桌

■ WAS-64022 工作桌

尺寸：H800×W1800×D750

■ WAS-64022F 工作桌

■ WAS-64022S 工作桌

■ WAS-74022 工作桌

尺寸：H800×W2100×D750

■ WAS-74022F 工作桌

■ WAS-74022S 工作桌

抽屉：100mm×1,200mm×1

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 桌面种类与特性

## Worktop and Features



耐冲击桌面标准尺寸：

1500W×750D×50Tm/m

1800W×750D×50Tm/m

2100W×750D×50Tm/m

### 耐冲击桌面

材质：桌板使用特殊成型高压纤维板，表面加贴绿色软性压纹面合成胶面，桌边四面并以 PVC 胶条封边以保护桌边不易受损。



耐磨桌面标准尺寸：

1500W×750D×50Tm/m


1800W×750D×50Tm/m

2100W×750D×50Tm/m

### 耐磨桌面

材质：桌板使用特殊成型纤维板，表面加贴灰色皮纹面热固性树脂高压板，桌边四面并以 PVC 胶条封边以保证桌边不易受损。

特性：耐磨、耐高温。



不锈钢桌面标准尺寸：

1500W×750D×50Tm/m

1800W×750D×50Tm/m

2100W×750D×50Tm/m

### 不锈钢桌面

材质：桌板使用特殊成型高压纤维板，表面包 1.2m/m 砂面不锈钢板。

特性：耐高温、耐磨、耐油、耐酸、耐碱。