

TBU 系列的端子盤可裝配載 TBR-N 及 TBU-N 兩種導軌上，採用框式壓線，材料為經淬火硬化並經鍍鋅鈍化的優質鋼板。當螺絲鎖緊時，此框式壓線體上帶螺紋的彈片向上彈起，對螺絲產生自鎖功能的反作用力，且導線因線體的彈性抵消不致與松脫。可搭配的適合的短路片及標式牌。產品的設計符合 IEC60947-7-1 等國際標準。




TBU-16N



TBU-35N



額定數據	Technical data	UL	IEC	UL	IEC
額定電流	Rated current	76A	76A	125A	125A
額定電壓	Rated voltage	600V	660V	600V	660V
額定截面	Wire range	16 平方毫米		35 平方毫米	
單芯線	Solid wire	14~4AWG		12~2AWG	
多芯線	Stranded wire	14~4AWG		12~2AWG	
耐電壓	Insulation withstand	5KV		5KV	
扭力	orque kgf	30kgf.cm		50kgf.cm	
螺絲	Clamoring screw M	M5		M6	
剝線長度	Wire strip length	10~12mm		15~20mm	
配件		型號	包裝數	型號	包裝數
側蓋		TBU2N	100	TBU35N	100
標示牌		TBU16N	100	TBU16N	100
上連接片		TBU16N-CU	2P 10	TBU35N-CU	2P 10
			3P 10		3P 10
			4P 10		4P 10
			10P 10		10P 10
側連接片		TBU16N-CS	2P 10	TBU35N-CS	2P 10
			3P 10		3P 10
			4P 10		4P 10

		10P 10	10P 10
擋片		TBU2N-F 10	TBU2N-F 10
適用導軌		TBR-N/TBR-S 1M /條	TBR-N/TBR-S 1M /條
		TBU-N/TBU-S 1M /條	TBU-N/TBU-S 1M /條

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)