


TBE 系列的端子盤可裝配載 TBR-N 及 TBU-N 兩種導軌上，採用框式壓線，材料為經淬火硬化並經鍍鋅鈍化的優質鋼板。當螺絲鎖緊時，此框式壓線體上帶螺紋的彈片向上彈起，對螺絲產生自鎖功能的反作用力，且導線因線體的彈性抵消不致與松脫。可搭配的適合的短路片及標式牌。產品的設計符合 IEC60947-7-2 等國際標準。

TBU-6E



額定數據	Technical data	UL	IEC	UL	IEC
額定電壓	Rated voltage	600V	660V	600V	660V
額定截面	Wire range	6 平方毫米		10 平方毫米	
單芯線	Solid wire	20~8AWG		16~6AWG	
多芯線	Stranded wire	20~8AWG		16~6AWG	
耐電壓	Insulation withstand	5KV		5KV	
扭力	orque kgf	10kgf.cm		15.6kgf.cm	
螺絲	Clamoing screw M	M3.5		M4	
剝線長度	Wire strip length	10~12mm		10~12mm	
配件		型號	包裝數	型號	包裝數
標示牌		TBU6N	100	TBU10N	100
擋片		TBU2N-F	10	TBU2N-F	10
適用導軌		TBR-N/TBR-S	1M /條	TBR-N/TBR-S	1M /條
		TBU-N/TBU-S	1M /條	TBU-N/TBU-S	1M /條

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)