



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

指示燈型式	燈泡型式	
Φ25m/m	E-10	6.3V 0.15A
TPR	"	24V 1W
TPF series	"	30V 1W
TPS	"	30V 1W
Φ30m/m	E-12	18V 0.11A
TPR	"	24V 1W
TPF	"	30V 1W
TPS Series	"	30V 1W
TPL	"	30V 1W

耐電壓:
 2200VAC, 50/60Hz 持續 1 分鐘
 絕緣電阻:
 100M Ω 以上 (在 500VDC)

項次	代號	說明
1. 型式	TPR	圓型
	TPS	平型
	TPF	平頭型
	TPL	大頭型
	TPRF	閃光圓型
	TPSF	閃光方型
	TPLF	閃光大頭型
2. 固定孔徑	25	Φ25m/m
	30	Φ30m/m
3. 額定電壓	1	110VAC
	2	220VAC
	3	380VAC
	4	440VAC
	5	6.3VAC(DC)
	6	18VAC(DC)
	7	24VAC(DC)
	8	30VAC(DC)
4. 燈殼顏色	R	紅
	G	綠
	O	橙
	W	白
	BL	藍