

列表式溫度計與RS-232視窗介面

MODEL TES-1304/1305

- Type K, J, E, T. 熱電偶測溫棒輸入
- T1或T2輸入選擇及T1減T2的溫度差
- 內建溫度列表機可設定列印時間間隔(1304)
- RS-232介面,可與PC連線(1305)



Specifications for TES-1304/1305

顯示器: 4 1/2位液晶顯示

測量範圍: Type K: -200~1333°C (-328~2431°F)

Type J: -200~760°C (-328~1400°F)

Type E: -200~705.3°C (-328~1301°F)

Type T: -200~400°C (-328~752°F)

準確度:

Type K: $\pm(0.01\%rdg+0.5^{\circ}C)$ 1304
(0~1333°C/32~2431°F)

Type J: $\pm(0.01\%rdg+0.5^{\circ}C)$ 1305
(0~760°C/32~1400°F)

Type E: $\pm(0.01\%rdg+0.5^{\circ}C)$
(0~705.3°C/32~1400°F)

解析度: 0.1°C / 0.2°F

輸入保護: 60VDC/24Vrms

取樣率: 1sec / 1time

電源: 6pcs size AAA Alkaline Battery

電池壽命: About 50 hours not including printer

尺寸: 193(L)×74(W)×37(H)mm

重量:

約 365g (含電池) —

約 300g (含電池) —

附件:

收藏盒、使用說明書,電池、2捲印表紙(1304)、

視窗軟體(1305),RS-232 Cable (1305)、9 pin to

1301°F)

25pin轉換頭.

Type T: $\pm(0.01\%rdg+0.5^{\circ}C)$
(0~400°C/32~

752°F)

Type K/J/E/T: $\pm(0.5\%$
rdg+1.4°C)

(-200~0°C/-

328~32°F)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)