



Test Instruments

K/J 記憶式溫度錶

MODEL TES-1307

- K/J Type2種熱電耦可選擇
- 自動換檔
- 雙顯示
- 可記錄8000筆資料
- 最大值/最小值/平均值
- RS-232 介面



TES-1307

規格 TES-1307

測量範圍	Type K : -190°C to 1333°C (-310°F to 2431°F) Type J : -190°C to 760°C (-310°F to 1400°F)
準確度	$(-190^{\circ}\text{C} \sim -0^{\circ}\text{C})$ ($\pm 0.5\%$ rdg + 0.7°C) $(-310^{\circ}\text{F} \sim -0^{\circ}\text{F})$ ($\pm 0.5\%$ rdg + 1.4°F) $(0^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C})$ ($\pm 0.1\%$ rdg + 0.5°C) $(0^{\circ}\text{F} \sim 1000^{\circ}\text{F})$ ($\pm 0.1\%$ rdg)

	$+ 1.0^{\circ}\text{F}$ $(1000^{\circ}\text{C} \sim 1333^{\circ}\text{C}) (+/- 0.2\%$ $\text{rdg} + 1^{\circ}\text{C})$ $(1000^{\circ}\text{F} \sim 2431^{\circ}\text{F}) (+/- 0.2\%$ $\text{rdg} + 2^{\circ}\text{F})$
解析度	$-190^{\circ}\text{C} \sim 999^{\circ}\text{C} (0.1^{\circ}\text{C})$ $1000^{\circ}\text{C} \sim 1333^{\circ}\text{C} (1^{\circ}\text{C})$ $-310^{\circ}\text{F} \sim 999^{\circ}\text{F} (0.1^{\circ}\text{F})$ $1000^{\circ}\text{F} \sim 2431^{\circ}\text{F} (1^{\circ}\text{F})$
負荷保護最大輸入電壓	60VDC/24Vrms
電源	單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22
電池壽命	約 50 小時
操作 / 儲存溫濕度	$0^{\circ}\text{C} \text{ to } 40^{\circ}\text{C} (32^{\circ}\text{F} \text{ to } 104^{\circ}\text{F})$ below 80 % RH. $-10^{\circ}\text{C} \text{ to } 60^{\circ}\text{C} (14^{\circ}\text{F} \text{ to } 140^{\circ}\text{F})$ below 70 % RH.
外形尺寸	145(長)×68(寬)×35(高)mm
重量	約 235g (含電池)
附件	使用說明書、9V電池、RS-232連接線、皮套、 9 Pin 轉 25 Pin 轉接頭

※測溫棒規格

型號	測量範圍	用途

TP-K01 露 出型	-50℃ ~ 200℃ / -58°F ~ 392°F	適用於複雜不易進入的 地方測量
TP-K02 接 地型	-50℃ ~ 1000℃ / - 58°F ~ 1832°F	適用於液體或半固體測 量
TP-K03 接 地型	-50℃ ~ 750℃ / -58°F ~ 1382°F	適用於表面溫度測量

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)