

數位式照度計

MODEL TES-1330A/1332A/1334A

- 準確度高及反應速度快
- 3 1/2位液晶顯示
- 輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A)
- 讀值鎖定功能, 峰值鎖定(1334A)



TES-1334

規格 TES-1330A/1332A/1334A

顯示器	3 1/2位液晶顯示
測量範圍	20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100
過載顯示	Highest digit of (1) is displayed
解析度	0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A)
準確度	±3% rdg ± 0.5% f.s.(< 10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (> 10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正)
重覆測試	±2%
溫度特性	±0.1% /°C
取樣率	Approx. 2 times/sec.
記錄器輸出	DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A)
操作及儲存溫濕度	0°to 40°C (32°F to 104°F) < 70% R.H.
電源	one 9V battery
光檢測器尺寸	100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H)
電錶尺寸	135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H)
重量	250g
附件	使用說明書,皮盒,9V電池

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)