

RS-232 記錄式數位絕緣測試器

MODEL TES-1604

- 3-3/4位液晶顯示器
- Mega歐姆高阻檔位自動換檔
- 50格類比刻劃
- 絕緣測試有負載電壓1mA電流
- 蜂鳴器短路電流200mA
- 設計VED0413



EN61010-1

TES-1604

CAT II pollution 2 1000V

CAT III pollution 2 600V

電氣規格

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

◎交流電壓 (ACV)

範圍	解析度	準確度
600V ACV	0.1Volt	1.5%rdg+3dgt (1V~600V)

◎歐姆, Ω , Ω

範圍	解析度	準確度
40 Ohm (短路電流 > 200mA)	0.01 Ω	1%rdg+5dgt

◎Mega 歐姆

範圍	解析度	準確度
4000M Ω /250V w/ 自動換檔 4000M/400M/40M/4M	4000M Ω /250V, 1count/1K Ω	3%rdg+5Count (under 2G Ω)
4000M Ω /500V w/ 自動換檔 4000M/400M/40M/4M	4000M Ω /500V, 1count/1K Ω	5%rdg+5Count (under 2G Ω)
4000M Ω /1000V w/ 自動換檔 4000M/400M/40M/4M	4000M Ω /1000V, 1count/1K Ω	

一般規格:

讀值顯示	80mm x 50mm 大型LCD顯示附類比刻劃
過載指示	超過最大讀值時, LCD會顯示 " OL "
低電池指示	自動低電池偵測, 當電池電壓低於工作電壓時, 將顯示
取樣率	數位顯示每秒2.5次、類比顯示每秒10次
電源供給	1.5伏特AA尺寸8顆
操作溫濕度	0°C到40°C (32°F到104°F), 低於80% 之相對濕度
儲存溫度	-10°C到60°C (14°F到140°F)

尺寸	190(長) x 140(寬) x 77(高)mm
重量	約900公克 (含電池)
附件	說明書、測試棒、電池

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)