

迴路阻抗 / 預期短路電流測試器

MODEL TES-1800A (230V)

TES-1800B (110V)

- 超大數字顯示
- 測試阻抗過熱時自動鎖住
- 電壓指示
- 迴路阻抗最低檔解析度 0.01Ω
- 高迴路阻抗量測
- 微處理器控制



TES-1800

規格 TES-1800A/1800B

迴路阻抗檔位	20 / 200 / 2000 Ω
迴路阻抗準確度	+/- (2% + 3 位數) at 1 Ω on 20 Ω Range
最小解析度	0.01 Ω
電壓顯示	+/- 2% + 2 位數
交流測試電流	25A nominal at 20 Range
交流測試週期	16.67ms
預期短路電流	200A / 2000A / 20KA
操作電壓	230V +/- 10% , 50Hz +/- 1 %
抵檔電壓	3000V AC for 1 分鐘
保險絲保護	快速溶斷陶瓷器保險絲
尺寸	200(長) × 140(寬) × 95(高) 公釐
重量	約 900g
顯示	3 1/2 液晶顯示器和最大讀值 1999.
過載指示	當電錶量測過載檔位顯示器顯示 " OL "
操作溫度及濕度	0°C to 40°C (32°F to 104°F), Below 80% RH
儲存溫度	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
溫度過載	" OL " on "  " in display
附件	電源線、外部接地測試棒

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)