

# 數位漏電斷路器測試器

MODEL TES-1900A (230V)  
TES-1900B (110V)

- 微處理器控制
- LED 檢視線路狀態
- 面板指示 0 度和 180 度相位選擇
- 數位顯示跳脫時間
- 超大數字顯示



TES-1900

## 規格 TES-1900

額定跳脫電流	10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500mA
故障條件設定	x1/2 , x1 , x5
故障跳脫時間	2000ms , 40ms (x5)
最小解析度	1ms ( x1/2 , x1 ) , 0.1ms ( x5 )
跳脫時間準確度	+/- (1% rdg + 2dgt)
作業電壓	230V +/- 10% , 50/60Hz
抵抗電壓	3000V AC for 1 分鐘
尺寸	200(長) x 140(寬) x 95(高) 公釐
重量	約 800 克
操作溫度及濕度	0°C to 40°C (32°F to 104°F), Below 80% RH
儲存溫度	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
附件	電源線

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)