

## LCR數位式電錶

### MODEL TES-2700

- 自動換檔及自動關閉電源
- 3200 count LCD with analog bar-graph
- Data-hold mode available at ohms
- 600Vrms 過載保護



TES-2700

### MODEL TES-2712

- 3 1/2 LCD
- 峰值鎖定及讀值鎖定功能
- 電感,電容及歐姆測量



TES-2712

## Specifications for TES-2700/2712

#### 電壓 (AC/DC)

檔位: 320m/3.2/32/1000VDC

3.2/32/320/750VAC

輸入阻抗: 10M $\Omega$  (min)

過載保護: 100 $\mu$ V(DC)/1mV(AC)

準確度: DC - 0.5% rdg + 2 dgts

AC - 1.2% rdg + 4 dgts

(40-400Hz)

#### 電流 (AC/DC)

檔位: 320 $\mu$ /3.2m/32m/320m/20A

解析度: 0.1 $\mu$ A

準確度: DC - 1% rdg + 2 dgts

AC - 1.5% rdg + 5 dgts

#### TES-2712電氣規格

##### 電壓 (AC/DC)

檔位:

200m/2/20/200/1000VDC/750VAC

解析度: 0.1mV

準確度: DC - 0.5% rdg + 1 dgt

AC - 1% rdg + 5 dgts

輸入阻抗: 10M $\Omega$  (min)

##### 電流

檔位: 200 $\mu$ /2m/20m/200m/20A

解析度: 0.1 $\mu$ A

準確度: DC - 1% rdg + 1dgt

AC - 1.2% rdg + 3dgt

(50-500Hz)

(40-400Hz)

電阻

檔位: 320/3.2K/32K/320K/3.2M/30M

Ω

解析度: 0.1Ω

準確度: 0.8% rdg + 2 dgts

電感

檔位: 20m/200m/2/20H

解析度: 10μH

準確度: 5% rdg + 10 dgts

電容

檔位: 2000P/200n/2μF/20μF

解析度: 1PF

準確度: 3% rdg + 10 dgts

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)