

交流鉤錶

MODEL TES-3010/3012

- ACA: 20A, 200A, 600A
- 導通測試
- 峰值鎖定
- 讀值鎖定
- 二極體檢測



TES-3010

Specifications for TES-3010/3012

A. 一般測量

電壓 (AC/DC)

檔位: DC - 1000V

AC - 200V/750V

準確度: DC - 0.8% rdg + 2 dgts

AC - 1.2% rdg + 3 dgts

解析度: 1V(DC); 100mV (AC)

輸入阻抗: 10MΩ

過載保護: DC1100V & AC800V

電流(AC)

檔位: 20/200/600A (1000A for TES-3012)

準確度: 2% rdg + 5 dgts (50/60 Hz)

解析度: 10mA

過載保護: 1000A

電阻(Resistance)

檔位: 200Ω/20KΩ

準確度: 1% rdg + 2 dgts

解析度: 100mΩ

過載保護: 350V DC/AC

(Also for continuity & Diode)

最大開路電壓: 3.5V, 0.3V

頻率(Hz)

檔位: 2KHz

準確度: 1% rdg + 2 dgts

解析度: 1Hz

最大輸入靈敏度: 100mV

最大允許電壓: 350Vrms

B: 峰值鎖定測量(23 ± 5 < 80 % R.H.)

電流(AC)

檔位: 20/200/600A(1000A)

準確度: 2% rdg + 10 dgts

解析度: 10mA

過載保護: 1000A

電壓 (AC)

檔位: 200/750V

準確度: 1.5% rdg + 8 dgts

解析度: 100mV

輸入阻抗: 10MΩ

過載保護: DC1100V & AC800V

顯示: 3-1/2位液晶顯示,最大讀值 1999

電源: one 9V battery

尺寸及重量:

208mm(L)x65mm(W)x31mm(H) & 330g

附件: 皮套,測試棒,電池,使用

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

導通測試:

動作範圍: 100Ω以下

最大開路電壓: 3.5V

二極體: 解析度: 1mV

最大開路電流: 1.5mA

勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-54151736

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)