

真均方根值,交直流鉤錶

EN61010-1

600V INSTALLATION VAT III

POLLUTION DEGREE2

MODEL TES-3050

- 3-3/4位液晶顯示 LCD
- 自動換檔 / 讀值鎖定 / Peak Hold / 最大最小讀值鎖定
- Zero Adjustment/Relative Reading



TES-3050

規格 TES-3050

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

A: 一般測量

電壓 (AC/DC)

檔位	DC - 400mV/4V/40V/400V/1000V AC - 4V/40V/400V/750V
準確度	DC - 0.75% rdg + 2dgts AC - 1.2% rdg + 5dgts
解析度	0.1mV(DC); 0.001V (AC)
輸入阻抗	11MΩ
過載保護	DC 1100V & AC 800V

電流(AC/DC)

檔位	400/1000A
準確度	2% rdg + 10 dgts
解析度	0.1A
過載保護	1100A

歐姆(電阻)

檔位	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
準確度	0.1Ω
解析度	1% rdg + 3dgts
過載保護	600Vrms (同導通測試及二極體)

最大開路電壓	0.5V
--------	------

導通測試

Sound Level	below 40Ω
最大開路電壓	0.5V
二極體:解析度	0.001V
準確度	1% rdg + 2dgts

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

頻率(Hz)

檔位	100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/800KHz
準確度	0.1% rdg + 2dgts
解析度	0.01Hz
最高輸入靈敏度	100mV
過載保護	600Vrms

B. 峰值鎖定測量

電流 (AC):

檔位	400/1000A
準確度	2.5% rdg + 10dgts
解析度	0.1A
過載保護	1100A

電壓(AC):

檔位	4V/40V/400V/750V
準確度	2.5% rdg + 10dgts
解析度	0.001V
輸入阻抗	11MΩ
過載保護	DC 1100V & AC 800V

顯示器	3 3/4位液晶顯示最大讀值 3999
取樣率	20 times/sec (Bargraph) 2 times /sec (Digital Display)
電源	one 006p; 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery
尺寸	239(L) x 66(W) x 34(H) mm
重量	Approx. 365g