

數位鉤錶

CE
IEC1010-1
(CAT III 600V)

MODEL TES-3078

- 交流電流、交流電壓、直流電壓量測。
- 溫度測量。
- 電阻、導通、二極體測量。
- 同時測量交流電壓及電流。
- 讀值鎖定模式。
- 最大值模式。



規格 TES-3078

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

交流電流 ACA

範圍	解析度	準確度	頻率響應	過載保護
20A	0.01A	$\pm(2\% + 5)$	40 ~ 400Hz	1100A
200A	0.1A			
1000A	1A			

交流電壓 ACV

範圍	解析度	準確度	輸入阻抗	頻率響應	過載保護
200V	0.1V	$\pm(1.2\% + 5)$	1M Ω	40 ~ 400Hz	600Vrms
600V	1V				

頻率測量

範圍	解析度	準確度	輸入阻抗	過載保護
2KHz	1Hz	$\pm(0.1\% + 1)$	1M Ω	600Vrms

直流電壓 DCV

範圍	解析度	準確度	輸入阻抗	過載保護
200V	0.1V	$\pm(0.75\% + 2)$	1M Ω	600Vrms

溫度 (TEMP)

範圍	解析度	準確度
-50°C ~ 0°C (-58°F ~ 32°F)	1°C/1°F	$\pm(3\% + 5^{\circ}\text{C})$ $\pm(3\% + 8^{\circ}\text{F})$
0°C ~ 400°C	1°C/1°F	$\pm(0.5\% + 2^{\circ}\text{C})$

(32°F ~ 752°F)		± (0.5% + 4°F)
400°C ~ 1300°C (752°F ~ 2000°F)	1°C/1°F	± (3% + 5°C) ± (3% + 8°F)

電阻 (Ω)

範圍	解析度	準確度	最大開路電壓	過載保護
20KΩ	0.01KΩ	±(1% + 5)	<= 0.5V DC	600Vrms

導通測量

範圍	解析度	最大開路電壓	過載保護
	≅ 30Ω	<= 0.5V DC	600Vrms

二極體測量

範圍	解析度	準確度	MAX Test Current	最大開路電壓	過載保護
	1mV	±(3%+2)	0.8mA	3V	600Vrms

一般規格:

讀值顯示	3-1/2位數液晶雙顯示器，最大讀值1999。
檔位選擇	所有功能範圍均以一旋轉開關選擇。
過載指示	LCD 顯示 "OL"。
低電池指示	自動低電池偵測電池電壓低於工作電壓時將顯示 
取樣率	每秒 2 次。
電源供給	9V電池一只。
電池壽命	連續使用約120小時。
極性表示	負輸入自動顯示 " - " 符號。
操作或儲存溫濕度	0°C 到 40°C(32°F 到 104°F) (低於 80%之相對濕度。)
尺寸	228(L) x 76(W) x 39(H)mm
重量	Approx. 465g
鉤部最大開口	40mm

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)