

交直流鉤錶

EN61010-1

600V INSTALLATION VAT III

MODEL TES-3080

- 頻率測量自動換檔.
- 自動歸零模式.
- 讀值鎖定.
- 峰值鎖定.



TES-3080

規格 TES-3080

一般測量:

電壓 (AC/DC)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

檔位	準確度	輸入阻抗	過載保護
DC - 600V AC - 400V/ 600V	DC -0.75% rdg +2 dgts AC -1.2%rdg + 5dgts	10MΩ	DC 1000V & AC 750V

歐姆(電阻)

檔位	準確度	解析度	過載保護	最大開路電壓
4KΩ	1% rdg + 5dgts	0.001KΩ	660Vrms	0.5VDC

電流 (DC/AC)

檔位	準確度	解析度	過載保護
400/600A	2% rdg + 5 dgts	0.1/1A	800A

頻率(Hz)

檔位	準確度	解析度	最大輸入靈敏度	過載保護
4KHz/40KHz	2% rdg + 5 dgts	0.1Hz/1Hz	5A/1V	800A/750V

導通測試

動作範圍	最大開路電壓	過載保護
40Ω 以下	≤ 0.5V	660Vrms

二極體測量

解析度	準確度	過載保護
0.001V	±1% rdg + 2 dgts	660Vrms

峰值鎖定 (PEAK) 測量:

電流 (AC)

檔位	準確度	解析度	過載保護
400/600A	$\pm(2\% \text{ rdg} + 10 \text{ dgts})$	0.1A/1A	800A

電壓 (AC)

檔位	準確度	解析度	輸入阻抗	過載保護
400/600V	$\pm(1.5\% \text{ rdg} + 10 \text{ dgts})$	0.1V/1V	10M Ω	660Vrms

一般規格:

讀值顯示	3 3/4位液晶顯示最大讀值3999
取樣率	2 times/sec
電源	one 006p 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery
尺寸	239(L) x 66(W) x 34(H) mm
重量	Approx. 465g
鉤部最大開口	40mm

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)