

TES-32A 电池测试器 (RS-232)

测大哥大、镍氢、锂、
卡车、汽车等一般电池好坏

MODEL TES-32A

- 可测量使用中之电池不须将电池关机。
- 同时测量电池内电阻及电压。
- 比较器设定功能。
- 电池状态指示；PASS, WARNING, FAIL.
- 资料储存及读取功能。
- 计算机联机功能(RS-232)。



规格 TES-32A

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

可测电池型式	充电式电池、碱性电池及铅酸电池
电池容量	0 to 500安培小时
电阻值	档位：40mΩ, 400mΩ, 4Ω, 40Ω 分辨率：10μΩ, 100μΩ, 1mΩ, 10mΩ 准确性：±(1%reading + 8位)
测量参数	电流：50mA, 5mA, 500μA, 50μA 频率：1KHz ± 30Hz 准确性：±10%
电压值	档位：4V, 40V 分辨率：1mV, 10mV 准确性：±(0.1%rdg ± 6位)
开路电压	≅ 5V
资料储存	手动999 笔, 自动6000笔
比较器	设定：电阻值及电压值上下限设定 99笔设定参数
操作环境	0°C to 40°C ≅ 80%RH
最大输入电压	50VDC
电源	6只碱性电池或交流转换器
电池寿命	7 小时
重量	约 500g (含电池)
尺寸	约 250(长) × 100(宽) × 45(厚)mm
附件	说明书、电池、测试棒、RS-232接口及软件