

TES-52 噪音計



特點

解析度 0.1dB
 動態範圍 60dB
 測量範圍 26 到 130 dB
 A 和 C 頻率加權
 快速、慢速時間加權
 最大、最小音量含發生過去時間
 手動音量紀錄及讀取



規格

適用標準	IEC61672-1 : 2002 Class 2
	IEC60651 : 1979 Type 2
	ANSI S1.4 : 1983 Type 2
數位顯示	LCD 4 位數顯示、0.1dB 解析度、每秒 1 次
類比顯示	60 個條碼指示、1dB 解析度、每秒 8 次
測量範圍	26dB ~ 130dB
測量頻率範圍	31.5Hz ~ 8KHz
頻率加權特性	A 特性和 C 特性
時間加權	快速和慢速
麥克風	1/2 英吋級化電容式麥克風
測量檔位	6 檔位(10dB 間隔) : 26~80dB, 30~90dB, 40~100dB : 50~110dB, 60~120dB, 70~130dB
動態範圍	60dB
信號警告顯示 :	
過高音量	Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示

過低音量	
資料記憶容量	99 筆
交流、直流輸出	AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mV DC /dB
電源	9V 電池、AC 轉換器
電池壽命	約 25 小時
操作溫溼度	溫度 0℃ 至 50℃ (32°F~122°F)及相對溼度<80%
儲存溫溼度	溫度-10℃ 至 60℃ (14°F~140°F)及相對濕度<70%
尺寸	約 2564(長)*68(寬)*27(高)mm
重量	約 260 克
附件	9V 電池、防風球、一字起子(調整用)、3.5 f 耳機插頭(3 端子 AC/DC 輸出)、攜帶盒、說明書

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)