

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



東芝 充電式電池 仕様

		単 1 形 TH-1H	単 2 形 TH-2H 2P	単 3 形 TH-3J 4P TH-3J 2P	単 4 形 TH-4H 2P	6P 形(角形) 6TH22G
公称電圧(V)		1.2				8.4
公称容量(mAh)*		5,500	3,000	2,300	800	150
対応 充電器と 充電時間	THC-16HR	約 13 時間				12 時間
	THC-34HC	-	-	255 分 (1～4 本)	155 分 (1～2 本)	-
	THC-34RHC	-	-	255 分 (1～4 本)	155 分 (1～2 本)	-
	THC-34HR	-	-	約 13 時間	約 13 時間	-
本体外形 寸法(mm)	径(幅)	32.3～34.2	24.9～26.2 (1 本)	13.85～14.35 (1 本)	10.0～10.5 (1 本)	長さ 48.5×幅 26 ×厚さ 15.5
	總高	59.5～61.5	49.0～50.0 (1 本)	49.0～50.4 (1 本)	43.0～44.5 (1 本)	
重量(約 g)		170	70 (1 本)	28 (1 本)	13 (1 本)	47 (1 個)

*JIS C8708 1997(4.2.1)の充放電に基づく、電池の実力容量

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)