


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw



所属类别：[UL耐高温氟塑电线](#)

名称：UL AWM 1330

商品描述：

额定电压：600V

试验电压：30-10AWG 6000V

额定温度：200 °C

导体：镀锡铜线

颜色：棕 - 红 - 黄 - 黑 - 白 - 蓝 - 绿 - 透明 - 黄绿 (或按客户的要求)

技术参数规格 (如下表)

线号	导体			绝缘层		电线完成外径	米/卷
	截面积	导体结构(支数/线径)	导体最大电阻	平均绝缘厚度	最小绝缘厚度		
30	0.05	1 × 0.254	361	≥ 0.508	≥ 0.46	1.21	305
		7 × 0.10	381			1.25	
28	0.08	1 × 0.32	227			1.27	
		7 × 0.12	239			1.31	
26	0.12	1 × 0.51	143			1.35	
		7 × 0.16	150			1.43	

24	0.2	1×0.51	89.3		1.46	100
		7×0.20	94.2		1.55	
		19×0.12			1.60	
22	0.3	1×0.65	56.4		1.70	
		7×0.25	59.4		1.76	
		19×0.15			1.88	
20	0.5	1×0.81	35.2		2.15	
		7×0.31	36.7		2.30	
		19×0.185			2.47	
18	0.81	19×0.235	23.2		2.62	
17	1	19×0.265	18.3		2.85	
16	1.2	19×0.30	14.6		3.07	
15	1.5	19×0.33	11.3		3.35	
14	2	19×0.375	8.96		3.62	
13	2.5	19×0.42	7.10		3.95	
12	3	19×0.475	5.64			
11	4	19×0.53	4.48			
10	5	37×0.425	3.546			

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)