

Weller®

WDD81V 數位恆溫吸錫台

強力大功率、高回溫速度、微電腦控制、液晶控溫多功能吸錫台

110V 24V 50/60HZ 輸出 90W 靜電防護

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



特點：

- 內藏 IC 晶片，微電腦綜合維修台。
- 單通道，可以單獨完成吸錫或焊接工作。
- 吸錫頭可以熱插拔。
- 卡座式吸錫頭，容易更換。
- 吸錫頭全新設計，不易被焊錫堵塞。
- 使用 CSF 系列拆焊頭，可拆除 SMD 元器件。
- 可選配預熱板、電熱罐子等多種工具，成為一部小型維修台。
- 具有自我校準功能，用戶一般一季或半年才需要校準溫度一次。
- 透過 WCB1 或 WCB2 編程器，可以設定自動降溫、溫度鎖定、溫度補償、溫度校準等功能。
- 防靜電設計，保障精密元件以及工作人員安全。



WDD81V 標準配備內含：

- WDD81V 微電腦控制台 × 1 台
- DSX80 吸錫槍 × 1 支
- AK20 吸錫槍座 × 1 座
- DX112, DX113 吸錫頭 × 1 只

焊台		WDD81V	
工作電壓	AC110V 50/60Hz	吸錫槍	DSX80
輸出功率	90W	發熱功率	80W
溫度範圍	50°C ~ 450°C	發熱體	銀材質繞線式發熱體
溫控準確度	± 2%°C	電線長度	1.22M
重量	3.18Kg	吸錫槍架	AK20
尺寸	165 × 115 × 102mm	WDD81V 整組單價	72.000
外接壓縮空氣	58-87psi		
壓縮空氣轉換量	空氣消耗量: 35L/min		



型號	A	B	C	單價	
	mm	mm	mm		
	DX110	1.9	0.7	23	880
	DX111	2.5	0.7	23	880
	DX112	2.3	1.0	23	880
	DX113	2.5	1.2	23	880
	DX114	3.3	1.8	23	880
	DX115	1.9	0.7	27	880

型號	A	B	C	單價	
	mm	mm	mm		
	DX116	2.7	1.2	29	880
	DX117	2.9	1.5	23	880
	DX118	1.5	0.7	23	880
	DX119	1.5	0.7	31	880
	DX120	2.5	1.1	22	880