



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特性:

- ◎ 全方位角度調整，圓周 360 度，左右約 80 度，可任意調整，偵測無死角
- ◎ 半球型鏡片，偵測範圍 100 度圓周
- ◎ WS-5305 為 DIY 型附輸出插座，免於配線麻煩
- ◎ 110V/220V 共用

產品規格及調整方法：

1. 紅外線熱感知，人走近才動作，人離開才由所設時間控制熄滅。
2. 偵測範圍 100 度，可調角度左右約 80 度，圓周 360 度。
3. 輸出最大負載：燈泡 500W、日光燈 200W。
4. 偵測距離：最大約 8 公尺。
5. 靈敏度調整：可調整感應距離，一般環境在 5 位置即可，數字越大越靈敏。
6. 日夜明暗度旋鈕：1 於白天夜晚皆可動作，3 約於黃昏時刻或夜晚但稍有燈光環境下才會動作，5 以上則需於完全無光線才會動作，數字愈大需愈暗（大約值）。
7. 動作時間鈕：6 秒至 12 分無段調整，1 約 6 秒，3 約 3 分鐘，5 約 5 分鐘，9 約 12 分鐘（大約值）。
8. 本機接上電源需熱機 50 秒，才開始動作。
9. 紅白線接電源，黃白線接負載輸出。